


## Descrizione:

Barra luminosa a led, di grande potenza. Studiata per essere installata a soffitto e a parete può venir fornita in esecuzioni speciali con lunghezze fino a tre metri.

**Campi d'utilizzo:** Illuminazione generale d'interni.

## Accessori disponibili:

- Kit per montaggio a sospensione.
- Kit per illuminazione a luce riflessa.



Ra >80	Ra >90	WW 2700k	WW 3000k	WW 3500k	IW 4000k	CW 5500k
-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Made in Italy

# Alba 75

## Specifiche tecniche:

### Produttore led:

- Samsung

### Potenze nominali:

- Da 25 a 60W/mt

### Tipologia di led applicabili:

- Bianco caldo WW 2700°K (su richiesta)
- Bianco caldo WW 3000°K
- Bianco neutro IW 4000°K CRI 80 o 90
- Bianco freddo CW 5000°K (su richiesta)

### Flussi luminosi:

- Da 3200 a 6800 Lumen/mt

### Corpo del proiettore:

- Lega di alluminio

### Finitura:

- Alluminio naturale anodizzato
- Bianco 9010 (su richiesta)

### Terminale:

- Morsetto a molla

### Classe di protezione:

- IP40

### Alimentazione:




- 230Vac
- 24Vdc

### Ulteriori caratteristiche:

- Apparecchio in classe di isolamento I
- Può essere fornito in classe III

Nota: tutti i valori riportati sono tipici

## Diagrammi fotometrici per 2.AB75 3000°K:



## Note per l'installazione:

- Verificare con cura il collegamento di terra.

Co.E.M. srl si riserva il diritto di apporre tutte le modifiche migliorative al prodotto in termini di prestazioni e di fattura senza avere l'obbligo di darne alcuna comunicazione preventiva.

Release 1.0 - 2014