

Descrizione:

Proiettore a led con ottica fissa per montaggio a parete o soffitto di forma circolare con corpo in lega di alluminio.

Campi d'utilizzo: Illuminazione generale d'interni e architettonica Segnapasso.

Accessori disponibili:

- Controcassa per l'alloggiamento del proiettore su parete o soffitto.
- Terminale conico trasparente per installazione a sospensione





Made in Italy

ONE

Specifiche tecniche:

Numero led:

- 1 Led CREE

Potenze nominali:

- 350mA 1,1W
- 500mA 1,6W

Tipologia di led applicabili:

- Bianco caldo WW 3200°K
- Bianco neutro IW 4500°K (su richiesta)
- Bianco freddo CW 6500°K

Ottiche secondarie disponibili:

- Ottica fascio stretto 25°
- Ottica fascio medio 40°
- Ottica fascio largo 60°

Corpo del proiettore:

- Lega di alluminio

Finitura:

- Alluminio naturale anodizzato
- Anodizzazione lucida o colorata (su richiesta)

Terminale:

- filo elettrico 250mm

Classe di protezione

- IP40

Alimentazione:

- CC 350/500mA driver non compreso

Polarità:

- Marrone o Rosso positivo +
- Blu o Nero negativo -






Tipologia di collegamento:

- Collegamento in serie

Ulteriori caratteristiche:

- Apparecchio in classe di isolamento III
- Apparecchio idoneo al montaggio superfici normalmente infiammabili

Diagrammi fotometrici per ONE 350mA 3000°K:



Note per l'installazione:

- Il prodotto non può essere alimentato, in normali condizioni di utilizzo, da alimentatori con correnti erogate superiori ai 500 mA. La corrente può essere portata fino a 1000 mA unicamente se si provvede un adeguato raffreddamento.
- Su richiesta sono disponibili dati sulla stima di vita L70 in funzione della temperatura di utilizzo

Co.E.M. srl si riserva il diritto di apporre tutte le modifiche migliorative al prodotto in termini di prestazioni e di fattura senza avere l'obbligo di darne alcuna comunicazione preventiva.

Release 2.0 - 2012